

Instrukcja Techniczna

Sto-Übergangsprofil Blech

Profil odcinający ze zintegrowaną siatką zbrojącą



Charakterystyka

Zastosowanie

- na zewnątrz
- do wykonywania połączeń pomiędzy obróbkami blacharskimi (np. dach płaski, taras) a ETICS

Właściwości

- z tworzywa sztucznego, ze zintegrowaną siatką zbrojącą
- z plastikowymi łącznikami do zamocowania w materiale termoizolacyjnym

Format

- długość: 250 cm

Podłoże

Wymagania

Systemy elewacyjne:
Klej użyty do przyklejenia płyt termoizolacyjnych musi być wystarczająco wyschnięty. Obowiązują czasy schnięcia i wiązania organicznej masy klejowej lub mineralnej zaprawy klejowej zawarte w odpowiednich instrukcjach technicznych. Płyta izolacyjna musi być czysta, sucha, nieprzesunięta i równa oraz musi posiadać równe krawędzie.

Zalecenie:
Wykonać zbrojenie płyt izolacyjnych przed wykonaniem oblachowania.

Renowacja powierzchni otynkowanych:
Podłoże musi być stabilne, równe, suche i wolne od substancji pogarszających przyczepność (np. tłuszczu, brudu).
Sprawdzić podłoże pod kątem wytrzymałości i nierówności.

Przygotowania

Renowacja powierzchni otynkowanych:
Usunąć mocno wystające elementy tynku. Większe nierówności wyrównać, np. przy użyciu odpowiedniej zaprawy.

Informacje ogólne:
Wykonać oblachowanie i odpowiednio zamocować na podłożu. Jeśli oblachowanie mocowane jest w materiale izolacyjnym, użyć odpowiednich elementów montażowych StoFix.

Aplikacja

Temperatura aplikacji

Minimalna temperatura podłoża i powietrza: +5 °C
Maksymalna temperatura podłoża i powietrza: +40 °C

Zużycie

Wykonanie	Zużycie ok.
-----------	-------------

Instrukcja Techniczna

Sto-Übergangsprofil Blech

1,00	m/m
Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.	

Aplikacja

Profil nałożyć na zamontowaną blachę tak, aby nad górną krawędzią blachy pozostało kilka milimetrów luzu umożliwiającego ruch. Połączenia między elementami blaszanymi oraz połączenia między profilami ułożyć z przesunięciem. Profil ułożyć całkowicie równo. Profil zamocować do materiału izolacyjnego za pomocą dołączonych kołków z tworzywa sztucznego.

Rozłożyć zintegrowane pasmo siatki. Nałożyć tynk podkładowy na szerokość profilu i zintegrowanego pasma siatki na całej powierzchni. Osadzić profil i pasmo siatki w świeżo naniesionym tynku podkładowym.

Pozostawić tynk podkładowy do wyschnięcia. Wykonać zbrojenie na całej powierzchni i doprowadzić siatkę Sto-Glasfasergewebe aż do krawędzi oddzielającej profilu.

Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe

Każdy profil dostarczany jest z 6 kołkami z tworzywa sztucznego. Dzięki temu możliwe jest osadzanie kołków w odstępach ok. 50 cm.

Dostawa

Kolor biały

Składowanie

Warunki magazynowania Składować w suchym miejscu w pozycji poziomej.

Oznakowanie

Grupa produktowa Akcesoria ETICS

Szczegółne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik

Instrukcja Techniczna

Sto-Übergangsprofil Blech

działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl