

Instrukcja Techniczna

Sto-Ultra Cleaner

Efektywny środek czyszczący na bazie surowców odnawialnych



Charakterystyka

Zastosowanie

- na zewnątrz i do wewnątrz
- do usuwania resztek wyschniętych i nietwardniejących chemicznie klejów i materiałów uszczelniających, taśm klejących i folii, etykiet i naklejek
- do usuwania tłustego brudu, resztek smoły i otarć gumowych
- do bezpiecznego czyszczenia uciążliwego brudu
- stosowane w przypadku wielu powierzchni, jak np. powlekane, niepowlekane i lakierowane metale, stopy aluminiowe i stal szlachetna, szkło, ceramika i tworzywa sztuczne: ABS, PC, PE, PMMA, PP i PVC
- nie stosować w przypadku polistyrenu

Właściwości

- wysoka wydajność
- rozpuszcza resztki kleju i materiałów klejących
- usuwa świeżą piankę PU
- usuwa resztki materiałów uszczelniających
- bezpiecznie czyści powierzchnie z tworzywa sztucznego
- nie działa korozyjnie na metale
- nie ma negatywnego wpływu na podłoże
- odpowiada przepisom dotyczącym detergentów

Specyfika/informacje

- przed zastosowaniem sprawdzić, czy podłoże jest odpowiednie

Podłoże

Wymagania

Podłoże musi być suche. Wilgotne podłoża mogą doprowadzić do powstania reakcji, chemicznej a tym samym do zmydlenia. Przed rozpoczęciem obróbki wszystkie nadające się powierzchnie muszą być suche.

Przygotowania

Czyszczenie powierzchni z aluminium, cynku, miedzi, blach eloksalowanych i powlekanych proszkowo oraz powierzchni z tworzyw sztucznych, takich jak ABS, PC, PE, PMMA, PP i PVC:

Spryskać, poczekać 3–5 minut, wyczyścić za pomocą włókniny lub szmatki. Czyszczenie przeprowadzać na całej powierzchni, w innym przypadku mogą powstać przebarwienia.

Uwaga: w przypadku czyszczenia starych, zszarzałych i szorstkich powierzchni

Instrukcja Techniczna

Sto-Ultra Cleaner

z tworzywa sztucznego należy przeprowadzić wstępną próbę.

Czyszczenie betonu, ceglanych murów, glazury i ceramiki:

Zabrudzenia usunąć, używając świeżej pianki PU. Resztki znajdujące się w porach i spoinach należy jeszcze raz spryskać i usunąć za pomocą szczotki.

Usuwanie naklejek i ich pozostałości:

Spryskać, poczekać 10 minut i usunąć za pomocą włókny.

W przypadku uciążliwych zabrudzeń ten proces należy powtórzyć.

Wymienione tutaj propozycje stosowania nie zwalniają wykonawcy z obowiązku samodzielnej kontroli i oceny podłoża.

Aplikacja		
Zużycie	Rodzaj zastosowania	Zużycie ok.
	w zależności od zastosowania	
	Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.	
Aplikacja	spryskać i wytrzeć	
	Należy oczyszczać połączone ze sobą powierzchnie, aby uniknąć odbarwień.	
Schnięcie, twardnienie, czas oczekiwania do ponownej obróbki	Wysycha czysto fizycznie. Czas schnięcia zależy od podłoża, względnej wilgotności powietrza, temperatury w pomieszczeniu oraz wentylacji.	
	Obróbka powierzchni po całkowitym wyschnięciu.	
Czyszczenie narzędzi	Natychmiast po użyciu wyprać ścierki w wodzie z tensydami.	
Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe	nie stosować w przypadku polistyrenu	
	Zużytą włókninę pozostawić do wyschnięcia a potem wyrzucić	
Dostawa		
Opakowanie	Puszka	
Składowanie		
Warunki magazynowania	Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu i chronić przed mrozem.	

Instrukcja Techniczna

Sto-Ultra Cleaner

Okres magazynowania Zamknięty produkt można przechowywać przez nieograniczony okres.

Oznakowanie

Grupa produktowa Środki czyszczące

Bezpieczeństwo Stosować się do karty charakterystyki!

Szczegółne informacje

Zamieszczone informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl