

Instrukcja Techniczna

StoDivers LB 100

Taśma miedziana, cynowana



Charakterystyka

Zastosowanie	• do podłączenia do okalającego przewodu uziemiającego w przypadku powłok posadzkowych przewodzących ładunki elektrostatyczne
Właściwości	• samoprzylepna
Format	• szerokość: 12 mm • długość: 16,5 m

Aplikacja

Zużycie	Wykonanie	Zużycie ok.
	jako samoprzylepna taśma miedziana przewodząca	1,05 m/mb
Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.		

Aplikacja

Dostawa

Opakowanie	Produkt niepakowany, szerokość 12 mm, długość 16,5 m
-------------------	--

	Numer artykułu	Oznaczenie	Pojemnik
	03044-002	StoDivers LB 100	1 Sztuka

Oznakowanie

Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Instrukcja Techniczna

StoDivers LB 100

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl