

# Instrukcja Techniczna

## StoDivers Mattierungsmittel

Środek matujący



### Charakterystyka

**Zastosowanie**

- środek matujący do powłok epoksydowych/poliuretanowych
- jako specjalny wypełniacz do nakładania metodą natrysku na świeżo położoną powłokę

**Wygląd**

- matowy

### Dostawa

**Opakowanie** Wiadra

Numer artykułu	Oznaczenie	Pojemnik
14358-001	StoDivers Mattierungsmittel	3 kg Wiadro

### Oznakowanie

### Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.  
ul. Zabraniecka 15  
PL 03-872 Warszawa  
Telefon: 022 511 61 00  
Telefax: 022 511 61 01  
www.sto.pl