

Instrukcja Techniczna

StoDivers V

Flizelina poliestrowa



Charakterystyka

Zastosowanie

- flizelina wzmacniająca uszczelnienia wykonane przy użyciu StoPox EZ 535
- także do łączenia różnych materiałów, takich jak: beton, bitumiczna papa termozgrzewalna, stal ocynkowana lub wybrane tworzywa sztuczne

Właściwości

- bardzo dobrze mostkuje zarysowania

Format

- szerokość: 26,25 cm

Dostawa

Opakowanie rolka

Numer artykułu	Oznaczenie	Pojemnik
03054-001	StoDivers V 26,25 cm	50 m Rolka

Oznakowanie

Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl