


Instrukcja Techniczna

StoLook Wax forte

Bezbarwny wosk zabezpieczający do pomieszczeń narażonych na wilgoć



Charakterystyka

Zastosowanie

- do wnętrz
- powłoka ochronna na powierzchni ze StoCalce Marmorino, StoCalce Veneziano i StoCalce Fondo
- do uszlachetniania powierzchni w połączeniu z proszkami dekoracyjnymi StoLook
- nadaje się do stosowania w obszarze wilgotnym
- nie stosować w obszarze narażonym na działanie chlapanie wody

Właściwości

- zapewnia krótkotrwałą ochronę przed wodą i innymi płynami (np. kawą lub winem)
- wytrzymały na obciążenia mechaniczne

Wygląd

- zwiększa połysk i działanie wgłębne
- wzmacnia odcień
- w przypadku wykorzystania StoLook Wax forte powłoki zamykającej może dojść do nasilenia kontrastu między powierzchnią jasną i ciemną wskutek różnego zagęszczenia

Podłoże

Wymagania

Podłoże musi być jednolite, suche, czyste i nośne.

Aplikacja

Temperatura aplikacji

Minimalna temperatura podłoża i powietrza: +5 °C

Zużycie

Rodzaj zastosowania	Zużycie ok.	
w jednym cyklu roboczym	0,05	l/m ²
Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.		

Aplikacja

nanieść cienką, równomierną warstwę szmatką lub niezostawiającą zanieczyszczeń pacą i wypolerować

Instrukcja Techniczna

StoLook Wax forte

Schnięcie, twardnienie, czas oczekiwania do ponownej obróbki

Woskowe powłoki ochronne można nanosić dopiero po upływie czasu schnięcia wynoszącego 4-8 dni.
Czas schnięcia zależy od zastosowanej techniki wykańczania powierzchni.
Zbyt wczesne naniesienie powłoki woskowej może spowodować przebarwienia.

Czyszczenie narzędzi

Wyczyścić przy pomocy StoFluid AF natychmiast po użyciu.

Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe

W przypadku nierównomiernego lub zbyt obfitego naniesienia powłoki woskowej może dojść do białych przebarwień lub zamglenia.
Należy natychmiast usuwać zanieczyszczenia powierzchni.
Woskowaną powierzchnię można czyścić wilgotną ścierką lub zwykłym mydłem/płynem do mycia naczyń. Nie należy stosować agresywnych środków czyszczących, np. mleczka do szorowania, środków do usuwania kamienia ani narzędzi czyszczących o ostrych krawędziach.
Jeśli na woskowaną powierzchnię ma zostać naniesiona kolejna powłoka, to przed jej naniesieniem należy usunąć wosk.

Stosowanie na powierzchniach o klasie oddziaływania wody:
- Klasy oddziaływania wody zgodnie z DIN 18534-1:2017-04 oraz wg instrukcji technicznej nr 5 niem. federalnego zrzeszenia przemysłu gipsowego (Bundesverband der Gipsindustrie e.V.)
- Produkt odpowiedni jedynie do stosowania na powierzchniach o klasie oddziaływania wody W0-I (nieznaczny stopień oddziaływania wody).

Dostawa**Kolor**

mlecznobiały, możliwość barwienia, np. przy użyciu środka Mixol

Opakowanie

Puszka

Składowanie**Warunki magazynowania**

Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i zabezpieczonym przed zamarzaniem miejscu. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

Okres magazynowania

Najwyższa jakość produktu przechowywanego w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu gwarantowana jest do końca okresu ważności, jeśli zachowane były warunki przechowywania. Data ważności jest zawarta w numerze serii na opakowaniu.
Objaśnienie numeru serii:
cyfra 1 = ostatnia cyfra roku, cyfry 2 i 3 = numer tygodnia
Przykład: 6450013223 – produkt ważny do końca 45 kalendarzowego tygodnia 2026 roku
Po otwarciu opakowania zużyć w krótkim czasie. Naniesione zanieczyszczenia, np. spowodowane przez zabrudzone narzędzia, mogą spowodować skrócenie okresu trwałości.

Instrukcja Techniczna

StoLook Wax forte

Oznakowanie

Grupa produktowa Wachs

Bezpieczeństwo

Zgodnie z obowiązującą dyrektywą UE produkt ten podlega obowiązkowi oznakowania.
Stosować się do karty charakterystyki!
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa odnoszą się do produktu w stanie dostawy, nieprzetworzonego.

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl