

Instrukcja Techniczna

StoPrep Murisol

Szybkoschnąca powłoka pośrednia na bazie bezrozpuszczalnikowej, emulsji polimerowo-bitumicznej



Charakterystyka

Zastosowanie	• na zewnątrz • na beton • na murze • jako środek zapewniający przyczepność • do wstępnego przygotowania podłoża pod aplikację StoMurisol BD 2K
---------------------	---

Właściwości	• bezrozpuszczalnikowa • gotowy do użycia • duża głębokość wnikania • dobra pyłochłonność • rzadki • duże rozcieńczenie dla optymalnego wysychania kolejnej, grubej powłoki modyfikowanej polimerowo • łatwa aplikacja • szybkoschnąca
--------------------	---

Specyfika/informacje	• konieczność zagruntowania środkiem StoPrep Murisol: – zgodnie z wytycznymi PG-ÜBB – w przypadku przechodzenia warstwy uszczelniającej w nieprzepuszczający wody beton
-----------------------------	---

Podłoże

Wymagania	Podłoże musi być czyste i odtłuszczone.
------------------	---

Przygotowania	Usunąć luźne elementy, uszkodzenia w betonie i tynku, pęknięcia oraz dziury.
----------------------	--

Aplikacja

Temperatura aplikacji	Temperatura minimalna (otoczenie i obiekt): +5 °C Temperatura maksymalna: +30°C
------------------------------	--

Zużycie	Rodzaj zastosowania	Zużycie ok.	
	w zależności od chłonności podłoża zużycie może rosnąć lub zmaleć	0,2	l/m ²

Instrukcja Techniczna

StoPrep Murisol

Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.

Aplikacja

Produkt jest gotowy do obróbki. W razie potrzeby zamieszać produkt.

Dostawa

Kolor brązowo-czarny

Składowanie

Warunki magazynowania

Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i zabezpieczonym przed zamarzaniem miejscu. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

Okres magazynowania

Najwyższa jakość produktu przechowywanego w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu gwarantowana jest do końca okresu ważności, jeśli zachowane były warunki przechowywania. Data ważności jest zawarta w numerze serii na opakowaniu.

Objaśnienie numeru serii:

cyfra 1 = ostatnia cyfra roku, cyfry 2 i 3 = numer tygodnia

Przykład: 6450013223 – produkt ważny do końca 45 kalendarzowego tygodnia 2026 roku

Po otwarciu opakowania zużyć w krótkim czasie. Naniesione zanieczyszczenia, np. spowodowane przez zabrudzone narzędzia, mogą spowodować skrócenie okresu trwałości.

Oznakowanie

Grupa produktowa Środek gruntujący

Bezpieczeństwo

Stosować się do karty charakterystyki!

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa odnoszą się do produktu w stanie dostawy, nieprzetworzonego.

EUH210

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

EUH208

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji

Instrukcja Techniczna

StoPrep Murisol

alergiczej.

Substancje te są konserwantami.
Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

Szczegółne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
www.sto.pl