

Instrukcja Techniczna

StoPrim Pen

Powłoka gruntująca do zwiększania przyczepności natynkowych listew uszczelniających



Charakterystyka

Zastosowanie

- w celu poprawy przyczepności listew uszczelniających
- przede wszystkim do powierzchni o niskiej energii powierzchniowej, np. powłok proszkowych, folii, glazur do drewna zapobiegających zabrudzeniom

Właściwości

- butelka ze zintegrowaną gąbką do nanoszenia
- prosta, równomierna aplikacja
- odpowiedni do okien plastikowych, aluminiowych i drewnianych

Format

- pojemność: 20 ml

Podłoże

Wymagania

Podłoże musi być stabilne, równe, suche i wolne od substancji pogarszających przyczepność (np. tłuszczu, brudu).

Pomyślna kontrola skuteczności StoPrim Pen:

- Aplikacja na ukryte obszary ramy okiennej
- Pozytywny wynik wykonanej następnie próby klejenia

Przygotowania

Oczyścić ramę okna lub drzwi odpowiednim środkiem czyszczącym, np. StoClean Allstar. W razie potrzeby w sprawie wyboru środka czyszczącego skontaktować się z producentem okna lub drzwi.

Aplikacja

Temperatura aplikacji

Minimalna temperatura podłoża i powietrza: +5 °C
Maksymalna temperatura podłoża i powietrza: +40 °C

Zużycie	Wykonanie	Zużycie ok.	
		1,00	szt./szt.
Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.			

Aplikacja

Nanieść środek zapewniający przyczepność za pomocą gąbki na klejoną powierzchnię.

Instrukcja Techniczna

StoPrim Pen

Ważna wskazówka:

Nie należy aplikować środka zapewniającego przyczepność na obszary ramy okiennej, która pozostanie widoczna po wykonaniu systemu termoizolacji elewacyjnej, ponieważ w obszarze nanoszenia środka często występują przebarwienia.

Schnięcie, twardnienie, czas oczekiwania do ponownej obróbki

Po upływie wystarczającego czasu odparowania (całkowite wyschnięcie) można nakleić natynkową listwę uszczelniającą.

Dostawa

Opakowanie butelka 20 ml

Składowanie

Warunki magazynowania Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed promieniowaniem słonecznym.

Oznakowanie

Grupa produktowa Akcesoria ETICS

Bezpieczeństwo

Zgodnie z obowiązującą dyrektywą UE produkt ten podlega obowiązkowi oznakowania.

Stosować się do karty charakterystyki!

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa odnoszą się do produktu w stanie dostawy, nieprzetworzonego.

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Unikać wdychania par. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. Zawartość/opakowanie utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie lub

Instrukcja Techniczna

StoPrim Pen

przekazać do komunalnego punktu zbiorczego. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
www.sto.pl