

Instrukcja Techniczna

StoProfile Drip G

Profil odcinający z kapinosem



Charakterystyka

Zastosowanie

- na zewnątrz
- Profil odcinający z kapinosem
- do zamykania elewacji StoVentec od góry w obszarze attyki i poniżej podokiennika

Właściwości

- z tworzywa sztucznego, PCV
- z perforowanym profilem i zintegrowaną siatką zbrojącą

Format

- długość: 250 cm

Podłoże

Wymagania

Czyste, suche, nieprzesunięte i równe powierzchnie płyt nośnych, krawędzie zlicowane.

Aplikacja

Aplikacja

Założyć profil na górną krawędź płyty podtynkowej. Przed montażem górnych płyt podtynkowych profil można zainstalować na jednej z krawędzi wysuwając go z jednej strony. Podczas montażu następnej płyty należy ją wsunąć w wystający profil, zamocowany na przykręconej uprzednio płycie. Na stykach siatki profili powinny się nakładać. Profil należy zamontować z przesunięciem względem styków płyt.

Pomiędzy poszczególnymi profilami należy utworzyć szczelinę o szerokości ok. 1 mm.

Odchylić pas z siatki do góry i nanieść masę zbrojącą na całą powierzchnię na szerokość pasa. Następnie wkleić pas siatki i całkowicie przykryć siatką powierzchnią. Ułożyć perforowane ramie profilu oraz siatkę zbrojącą w świeżą masę zbrojącą, po czym zaszpachlować.

Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe

Zintegrowany z profilem pas siatki nie może być narażany na silny wiatr lub burzę.

Po zamontowaniu profilu możliwie szybko wykonać zbrojenie elewacji. Jeśli zbrojenie nie może być wykonane od razu: do czasu wykonania zbrojenia

Instrukcja Techniczna

StoProfile Drip G

przymocować pas siatki za pomocą gwoździ z tworzywa sztucznego.

Dostawa

Opakowanie karton

Składowanie

Warunki magazynowania Element nienośny.

Oznakowanie

Grupa produktowa Akcesoria do elewacji wentylowanych

Bezpieczeństwo

Niniejszy produkt jest wyrobem prefabrykowanym. Wystawianie Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006, załącznik II, nie jest wymagane. Więcej informacji znaleźć można na stronie www.sto.pl w sekcji serwis w rozporządzeniu REACH.

Szczegółne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
www.sto.pl