


Instrukcja Techniczna

StoProfile Edge G

Profil ochronny do krawędzi płyty podtynkowej



Charakterystyka

Zastosowanie

- na zewnątrz
- do zabezpieczania pionowych oraz poziomych krawędzi płyty podtynkowej, np. w obszarze okien i cokołów
- StoProfile Edge G8, do płyt podtynkowych o grubości 8 mm (StoCarrier Reno 8 mm lub StoCarrier Aero 8 mm)
- StoProfile Edge G12, do płyt podtynkowych o grubości 12 mm (StoCarrier Aero 12 mm lub StoCarrier Hydro 12 mm)

Właściwości

- z tworzywa sztucznego
- z perforowanym profilem i zintegrowaną siatką zbrojącą

Format

- długość: 250 cm

Podłoże

Wymagania

Czyste, suche, nieprzesunięte i równe powierzchnie płyt nośnych, krawędzie zlicowane.

Aplikacja

Aplikacja

1. Umieścić StoProfile Edge G na krawędzi płyty podtynkowej.
2. Styki profili i płyt ułożyć tak, by były przesunięte względem siebie.
3. Pomiędzy poszczególnymi prętami profili należy utworzyć szczelinę o szerokości ok. 1 mm.
4. Nanieść tynk podkładowy pod siatką na płytę podtynkową.
5. Osadzić siatkę w tynku podkładowym i nałożyć na siebie w obszarze styków profili.
6. Przy zbrojeniu powierzchniowym tynku podkładowego doprowadzić siatkę aż do krawędzi tynku profilu.

Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe

Zintegrowany z profilem pas siatki nie może być narażany na silny wiatr lub burzę.

Po zamontowaniu profilu możliwie szybko wykonać zbrojenie elewacji. Jeśli zbrojenie nie może być wykonane od razu: do czasu wykonania zbrojenia przymocować pas siatki za pomocą gwoździ z tworzywa sztucznego.

Instrukcja Techniczna

StoProfile Edge G

Dostawa

Kolor biały, StoProfile Edge G12 dostępny również w RAL 7016

Składowanie

Warunki magazynowania Składować w suchym miejscu w pozycji poziomej. Element nienośny.

Oznakowanie

Grupa produktowa Produkty uzupełniające

Bezpieczeństwo

Niniejszy produkt jest wyrobem prefabrykowanym. Wystawianie Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006, załącznik II, nie jest wymagane. Więcej informacji znaleźć można na stronie www.sto.pl w sekcji serwis w rozporządzeniu REACH.

Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
www.sto.pl