


Instrukcja Techniczna

StoProfile Seal Medano

Przyokienny profil z elastyczną membraną



Charakterystyka

Zastosowanie

- na zewnątrz
- do trwałego uszczelniania styku ze stolarką (ramami okiennymi, ościeżnicami, prowadnicami żaluzji)
- do systemów ociepleń
- do budowni masywnych
- nadaje się do okien zagłębionych w murze lub zlicowanych z powierzchnią muru: $< 10 \text{ m}^2$
- grubość materiału izolacyjnego: $\leq 300 \text{ mm}$

Właściwości

- membrana z TPE: służąca do amortyzacji ruchów w trzech wymiarach
- wąski profil
- samoprzylepna
- z tworzywa sztucznego
- ze zintegrowaną siatką zbrojącą
- z bruzdą
- z samoprzylepną nakładką ochronną służącą do mocowania folii zabezpieczających

Format

- długość: 155 cm, 260 cm

Specyfika/informacje

- klasa A wg instrukcji technicznej VDPM „Wykonywanie detali z profilami oraz taśmami uszczelniającymi do spoin w przypadku tynku zewnętrznego oraz systemów ETICS”
- sprawdzić przydatność ramy okiennej do klejenia, np. za pomocą StoProfile Test A
- Zalecenie: wstępnie przygotować ramę okienną środkiem gruntującym w sztyfcie, aby poprawić przyczepność samoprzylepnej taśmy uszczelniającej.
- przy użyciu ze StoTherm Wood: zamontować na całej długości Sto-Fugendichtband Lento
- profil montować bez połączeń, jeśli to możliwe

Podłoże

Wymagania

Podłoże musi być stabilne, równe, suche i wolne od substancji pogarszających przyczepność (np. tłuszczu, brudu).

Instrukcja Techniczna

StoProfile Seal Medano

Przygotowania

1. Oczyszczyć ramę okna lub drzwi odpowiednim środkiem czyszczącym. W razie potrzeby w sprawie wyboru środka czyszczącego skontaktować się z producentem okna lub drzwi.

2. Przeprowadzić próbę klejenia:

W tym celu przykleić i docisnąć StoProfile Test A. Odczekać ok. 10 min i w gwałtowny sposób zerwać profil.

Klejenie zostało wykonane poprawnie, jeśli spełnione są następujące kryteria:

- Powierzchnia klejenia jest jednolita i nie posiada przerw.
- Powierzchnia klejenia zajmuje $\geq 80\%$ powierzchni styku.
- Oderwanie następuje w obrębie taśmy piankowej, nie powierzchni klejenia.

3. Wpusty w narożnikach ram okiennych lub drzwiowych zamknąć za pomocą masy StoSeal F 100 lub StoColl Fix, aby utworzyć płaską powierzchnię

Aplikacja

Temperatura aplikacji

Minimalna temperatura podłoża i powietrza: $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$
Maksymalna temperatura podłoża i powietrza: $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$

Zużycie

Wykonanie

Zużycie ok.

1,00 m/m

Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia z uwzględnieniem odpadów należy ustalić w konkretnym obiekcie.

Aplikacja

Porada:

- Liczbę połączeń profili należy ograniczyć do minimum.
- Dociać profile odpowiednimi nożycami.

Wskazówka: użyć Sto-Gehrungsschere Löwe.

- Najpierw założyć profil. Następnie zamontować przylegające płyty izolacyjne.
- Wąski profil można także zastosować przed izolacją ościeży. W takim przypadku: Bezpośrednio po założeniu osadzić profil w tynku podkładowym.

Montaż profilu:

1. Dopasować profil do lica stolarki za pomocą wystającej na zewnątrz nakładki ochronnej, po czym docisnąć go mocno do podłoża.
2. Przyciąć płyty izolacyjne i zestawić je w jednej płaszczyźnie z profilem w taki sposób, aby nie powstała jakakolwiek pusta przestrzeń.
3. Zintegrowany z profilem pas siatki oraz siatka z kątownika Sto-Gewebewinkel muszą na siebie zachodzić co najmniej 10 cm oraz być zatopione w systemowej zaprawie lub masie zbrojącej.

Jeśli profile mają zostać połączone należy przestrzegać poniższych zasad:

1. Profile złączyć na styk i bez spoin.
2. Zintegrowane pasmo siatki w obszarze styku połączyć na zakładkę o szerokości

Instrukcja Techniczna

StoProfile Seal Medano

10 cm. Wykorzystać jednostronny występ siatki.

Pionowy montaż profilu:

1. Na dole umieścić profil oryginalnej długości.
 2. Profil przycięty umieścić na górze. Nadproże okienne skuteczniej zabezpiecza łączenia profili przed deszczem.
 3. Wykorzystać jednostronny występ siatki do zbrojenia narożników wewnętrznych.
- Wskazówka: W przypadku stosowania profili przycinanych: w trakcie przycinania utworzyć występ siatki wynoszący 10 cm.

Montaż profilu w obszarze nadproża:

1. Wprowadzić profil poziomy pomiędzy profile pionowe.

Wskazówki dotyczące zbrojenia i powłoki końcowej:

- Warstwa zbrojąca wzgl. powłoka końcowa nie może wystawać poza krawędź zrywu nakładki ochronnej. W przeciwnym razie wykonanie równego odcięcia nie jest możliwe.
- Nakładkę ochronną usuwa się dopiero po wyschnięciu powłoki końcowej.

Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe

W przypadku podłoży nienadających się do klejenia wybrać inną listwę natynkową, w której zintegrowana, rozprężająca się taśma uszczelniająca przylega bezpośrednio do ramy okiennej, np. Sto-StoProfile Seal Bravo S.

Zintegrowany z listwą przyokienną pas siatki nie może być narażany na silny wiatr lub burzę. Po zamontowaniu listwy przyokiennej możliwie szybko wykonać zbrojenie elewacji. Jeśli zbrojenie nie może być wykonane od razu: do czasu wykonania zbrojenia przymocować pas siatki za pomocą gwoździ z tworzywa sztucznego.

Aby profil należycie spełniał swoją funkcję, okna i drzwi muszą być zamocowane zgodnie z obowiązującymi wymogami, aby wyeliminowane było ryzyko występowania niepożądanych ruchów. Należy stosować się do odpowiednich wytycznych.

Przy tworzeniu połączeń systemów ociepleń ETICS z oknami drewniano-aluminiowymi lub tworzywowo-aluminiowymi odwodnienie aluminiowej przedścianki nie może znajdować się w systemie ociepleń. Złączenia profili aluminiowych nie są odporne na zacinający deszcz. Dlatego należy używać okien z wąskimi aluminiowymi przedściankami. Na nich umieszcza się listwy natynkowe z ramami okiennymi drewnianymi lub z tworzywa sztucznego. Zalecenie: Używać specjalnych listew natynkowych, np. StoProfile Seal Alu-flex.

Zabudowanie profilu pomiędzy elementem budowlanym (np. oknem) a powierzchnią tynku spowoduje powstanie wąskiej szczeliny, której szerokość może ulec zmianie na skutek ruchów ww. elementu.

Konieczne jest zapewnienie szczelności w obszarze narożników, w którym stykają

Instrukcja Techniczna

StoProfile Seal Medano

się ze sobą podokiennik, rama okienna, profil przyokienny i ościeża. Zamknąć puste przestrzenie przy pomocy StoColl Fix lub StoSeal F 100.

Dostawa

Kolor biały, antracyt

Składowanie

Warunki magazynowania Składować w suchym miejscu w pozycji poziomej.

Oznakowanie

Grupa produktowa Akcesoria ETICS

Bezpieczeństwo

Niniejszy produkt jest wyrobem prefabrykowanym. Wystawianie Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006, załącznik II, nie jest wymagane. Więcej informacji znaleźć można na stronie www.sto.pl w sekcji serwis w rozporządzeniu REACH.

Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Instrukcja Techniczna

StoProfile Seal Medano



StoProfile Seal Medano: właściwości kompensujące ruch

Sto Sp. z o.o.
 ul. Zabraniecka 15
 PL 03-872 Warszawa
 Telefon: 022 511 61 00
 Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl