


Instrukcja Techniczna

StoProfile Seal Roma

Profil przyoszczędnicowy z wkładką TPE, do montażu bocznego



Charakterystyka

Zastosowanie

- na zewnątrz
- do trwałego uszczelniania spoin w StoTherm Classic®, StoTherm Vario, StoTherm Mineral, StoTherm PIR oraz StoTherm Resol
- do okien z roletami podtynkowymi – do montażu bocznego na prowadnicach rolet
- maksymalna długość zabudowy: 2,6 m, profil montować bez połączeń
- przy użyciu ze StoTherm Wood: zamontować na całej długości Sto-Fugendichtband Lento

Właściwości

- z występem o kształcie pętli służącym do amortyzacji ruchów
- samoprzylepna
- z tworzywa sztucznego
- ze zintegrowaną siatką zbrojącą (160 g/m²)
- z samoprzylepną nakładką ochronną służącą do mocowania folii zabezpieczających

Format

- długość: 155 cm, 260 cm

Specyfika/informacje

- klasa A wg instrukcji technicznej VDPM „Wykonywanie detali z profilami oraz taśmami uszczelniającymi do spoin w przypadku tynku zewnętrznego oraz systemów ETICS”

Podłoże

Wymagania

Podłoże musi być stabilne, równe, suche i wolne od substancji pogarszających przyczepność (np. tłuszczu, brudu).

Przygotowania

1. Oczyszczyć ramę okna lub drzwi odpowiednim środkiem czyszczącym. W razie potrzeby w sprawie wyboru środka czyszczącego skontaktować się z producentem okna lub drzwi.
2. Zalecenie:
Aby zwiększyć przyczepność samoprzylepnej taśmy uszczelniającej, przygotować ramę okienną środkiem gruntującym w°szyćfście StoPrim Pen.
Stosować się do instrukcji technicznej.
3. Przeprowadzić próbę klejenia:
W tym celu przykleić i docisnąć StoProfile Test A. Odczekać ok. 10 min

Instrukcja Techniczna

StoProfile Seal Roma

i w gwałtowny sposób zerwać profil.

Klejenie zostało wykonane poprawnie, jeśli spełnione są następujące kryteria:

- Powierzchnia klejenia jest jednolita i nie posiada przerw.
- Powierzchnia klejenia zajmuje $\geq 80\%$ powierzchni styku.
- Oderwanie następuje w obrębie taśmy piankowej, nie powierzchni klejenia.

4. Szczeliny między listwami w narożnikach ram okiennych lub ościeżnic uszczelnić za pomocą masy Sto-Fugenkitt WF lub StoSeal F 100, aby utworzyć równą powierzchnię.

Aplikacja

Temperatura aplikacji	Temperatura podłoża i powietrza: Temperatura minimalna: +5 °C Temperatura maksymalna: +40 °C
-----------------------	--

Zużycie

Rodzaj zastosowania	Zużycie ok.	
charakterystyczny dla danego obiektu	1,00	m/m
Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia z uwzględnieniem odpadów należy ustalić w konkretnym obiekcie.		

Aplikacja

Profil zamocować bezpośrednio przed przystąpieniem do montażu zachodzących na listwę płyt termoizolacyjnych.

Przyciąć listwę natynkową do wymaganej długości. Zdjąć folię ochronną z taśmy uszczelniającej PE i nałożyć profil na taśmę do uszczelniania spoin, naklejoną na profil narożny podokiennika. Dopasować profil do lica stolarki za pomocą wystającej na zewnątrz nakładki ochronnej, po czym docisnąć go mocno do podłoża.

Na pas zintegrowanej z profilem siatki należy założyć właściwą siatkę zbrojącą zachowując zakład minimum 10 cm, następnie zatopić w systemowej zaprawie lub masie zbrojącej.

Warstwa zbrojąca wzgl. powłoka końcowa nie może wystawać poza krawędź zrywu nakładki ochronnej. W przeciwnym razie wykonanie równego odcięcia nie jest możliwe. Po stwardnieniu powłoki końcowej zdjąć nakładkę ochronną.

Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe

Zintegrowany z listwą przyokienną pas siatki nie może być narażany na silny wiatr lub burzę. Po zamontowaniu listwy przyokiennej możliwie szybko wykonać zbrojenie elewacji. Jeśli zbrojenie nie może być wykonane od razu: do czasu wykonania zbrojenia przymocować pas siatki za pomocą gwoździ z tworzywa sztucznego.

Instrukcja Techniczna

StoProfile Seal Roma

Aby profil należycie spełniał swoją funkcję, okna i drzwi muszą być zamocowane zgodnie z obowiązującymi wymogami, aby wyeliminowane było ryzyko występowania niepożądanych ruchów. Należy stosować się do odpowiednich wytycznych.

Zabudowanie profilu pomiędzy elementem budowlanym (np. oknem) a powierzchnią tynku spowoduje powstanie wąskiej szczeliny, której szerokość może ulec zmianie na skutek ruchów ww. elementu.

Konieczne jest zapewnienie szczelności w obszarze narożników, w którym stykają się ze sobą podokiennik, rama okienna, profil przyokienny i ościeża. Zamknąć puste przestrzenie przy pomocy StoColl Fix lub StoSeal F 100.

Składowanie

Warunki magazynowania	Składować w suchym miejscu w pozycji poziomej.
-----------------------	--

Oznakowanie

Grupa produktowa	Akcesoria ETICS
------------------	-----------------

Szczegółne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
www.sto.pl