


Instrukcja Techniczna

StoProfile Start ST

Stabilny profil z tworzywa sztucznego do
wykańczania cokołu



Charakterystyka

Zastosowanie	• na zewnątrz • do instalowania w cokole bez mostków termicznych • do stabilizacji dolnego pasa płyt termoizolacyjnych • do formowania dolnego wykończenia w systemach ociepleń bez termoizolacji cokołu – w połączeniu z profilem Sto-Sockelprofil PH
---------------------	--

Właściwości	• z tworzywa sztucznego • bardzo stabilny • odporny na gięcie • odporny na skręcanie
--------------------	--

Format	• występ w mm: 60, 100, 160 • długość: 200 cm
---------------	---

Podłoże

Wymagania	Podłoże musi być równe i wytrzymałe. Kontrolować pod względem wytrzymałości i nierówności.
------------------	--

Przygotowania	Likwidować mocno wystające fragmenty. Większe nierówności należy wyrównać przy użyciu odpowiedniej zaprawy.
----------------------	---

Aplikacja

Temperatura aplikacji	Minimalna temperatura podłoża i powietrza: +5 °C Maksymalna temperatura podłoża i powietrza: +40 °C
------------------------------	--

Zużycie	Wykonanie	Zużycie ok.	
		1,00	m/m
Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.			

Aplikacja	Wypoziomować profil na wcześniej ustalonej wysokości i przymocować go odpowiednimi łącznikami (np. Sto-Schraubdübel S UEZ 8). Liczba łączników: 3 sztuki na metr.
------------------	--

Instrukcja Techniczna

StoProfile Start ST

Do mocowania należy użyć obu otworów zewnętrznych.

Połączyć profile za pomocą klipsów wchodzących w zakres dostawy.
Wyrównać nierówności podłoża. Użyć w tym celu np. Sto-Unterlegscheibe.

W razie potrzeby skrócić profil na żadaną długość.

Po zamontowaniu profili układane są płyty termoizolacyjne. Należy przy tym odpowiednio ułożyć styki profilu i płyt.

Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe

Dolne zakończenie w przypadku systemów ociepleń bez izolacji cokołu można wykonać przez wsunięcie profilu Sto-Sockelprofil PH pomiędzy StoProfile Start ST a dolne płyty izolacyjne.

Przy poniższych grubościach materiału izolacyjnego zaleca się stosowanie następujących kombinacji:

- do 100 mm: StoProfile Start ST 60 mm + Sto-Sockelprofil PH
- do 150 mm: StoProfile Start ST 100 mm + Sto-Sockelprofil PH
- do 200 mm: StoProfile Start ST 160 mm + Sto-Sockelprofil PH

Dostawa

Kolor biały

Składowanie

Warunki magazynowania Składować w suchym miejscu w pozycji poziomej.

Oznakowanie

Grupa produktowa Akcesoria ETICS

Bezpieczeństwo

Niniejszy produkt jest wyrobem prefabrykowanym. Wystawianie Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006, załącznik II, nie jest wymagane.
Więcej informacji znaleźć można na stronie www.sto.pl w sekcji serwis w rozporządzeniu REACH.

Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu.
Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są

Instrukcja Techniczna

StoProfile Start ST

dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl