

Instrukcja Techniczna

StoQuarz 0,1-0,2 mm

Piasek kwarcowy do powłok posadzkowych
FP/PUR



Charakterystyka

Zastosowanie

- jako domieszka do żywic epoksydowych/poliuretanowych zgodnie z ich instrukcją techniczną

Aplikacja

Aplikacja

dodatek do mieszanki

Dostawa

Opakowanie

Worek

Numer artykułu	Oznaczenie	Pojemnik
00809-002	StoQuarz 0,1-0,2 mm	25 kg worek

Oznakowanie

Szczególne informacje

Zamieszczane w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl