

Instrukcja Techniczna

StoQuarz 0,6-1,2 mm

Piasek kwarcowy do wypełniania i obsypywania systemów żywicznych EP/PUR



Charakterystyka

Zastosowanie

- jako piasek do obsypywania i domieszka do żywic epoksydowych/poliuretanowych zgodnie z ich instrukcją techniczną

Dostawa

Opakowanie

Worek

Numer artykułu	Oznaczenie	Pojemnik
00811-001	StoQuarz 0,6-1,2 mm	25 kg worek

Oznakowanie

Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl