

Instrukcja Techniczna

StoSeal Band Elast

Elastyczna taśma uszczelniająca z kauczuku butylowego



Charakterystyka

Zastosowanie

- na zewnątrz
- do uszczelniania spoin łączących przy tworzeniu drugiej płaszczyzny uszczelniającej pod podokiennikami

Właściwości

- z kauczuku butylowego z elastyczną folią PE
- samoprzylepna
- wysoka siła klejenia
- materiał plastyczny
- łatwa aplikacja
- bez rozpuszczalników i bitumu
- odporna na temperatury od -40 °C do +80 °C

Format

- szerokość: 75 mm
- długość rolki: 30 m

Specyfika/informacje

- bez możliwości nanoszenia obrzutki lub tynku wierzchniego

Dane techniczne

Kryterium	Norma/ przepis kontrolny	Wartość/ Jednostka	Informacje
Gęstość	DIN EN ISO 10563	1,4 g/cm ³	
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ	DIN 53122	> 766.000	
Zawartość ciał stałych	DIN EN ISO 10563	> 99 %	

Podane parametry są wartościami średnimi albo przybliżonymi. Z uwagi na zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowców, rzeczywiste wartości w poszczególnych dostawach mogą nieznacznie odbiegać od podanych, co jednak nie ma wpływu na przydatność produktu.

Podłoże

Wymagania

Nośne, równe, suche podoże bez substancji pogarszających przyczepność (np. tłuszczu, brudu). Zaleca się wykonanie klejenia próbnego na przygotowanej powierzchni.

Przygotowania

Na podłoża porowate należy nanieść StoPrim Butyl.

Instrukcja Techniczna

StoSeal Band Elast

Aplikacja

Temperatura aplikacji Minimalna temperatura podłoża i powietrza: +5 °C
Maksymalna temperatura podłoża i powietrza: +30 °C

Zużycie

Wykonanie

Zużycie ok.

1,00

m/m

Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.

Aplikacja

Rozwinąć taśmę z rolki i ją przyciąć. Do połowy ściągnąć folię ochronną i z jednej strony starannie przykleić taśmę (np. na ramę okna). Następnie ściągnąć drugą połowę folii ochronnej i starannie przykleić taśmę na przylegającym podłożu.

W rogach taśma musi nachodzić na siebie. Nie mogą powstać żadne szczeliny. Optymalną przyczepność początkową można uzyskać przez zastosowanie waleczka dociskowego.

Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe

Zgodnie z zakresem zastosowania taśma zostanie później przykryta podokiennikiem, wystawienie na działanie warunków atmosferycznych (w trakcie budowy) może wynosić maks. 3 miesiące.

Dostawa

Kolor czarny

Składowanie

Warunki magazynowania Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed promieniowaniem słonecznym.

Okres magazynowania Maks. 24 miesiące od daty produkcji.

Oznakowanie

Grupa produktowa Akcesoria ETICS

Bezpieczeństwo

Niniejszy produkt jest wyrobem prefabrykowanym. Wystawianie Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006, załącznik II, nie jest wymagane.
Więcej informacji znaleźć można na stronie www.sto.pl w sekcji serwis

Instrukcja Techniczna

StoSeal Band Elast

w rozporządzeniu REACH.

Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
www.sto.pl