

Instrukcja Techniczna

StoSeal P 505

Środek gruntujący do StoSeal F 355 i StoSeal F 505



Charakterystyka

Zastosowanie	• w celu zapewnienia wysokiej przyczepności między masą uszczelniającą a krawędziami dylatacji
Właściwości	• dobra przyczepność do podłoża
Format	• jedna puszka zawiera 1 litr
Specyfika/informacje	• na powłoki epoksydowe i chłonne podłoża, np. beton

Aplikacja

Aplikacja

Nierozcieńczony środek gruntujący nanieść równomiernie na krawędzie szczeliny za pomocą pędzla.

Zużycie: ok. 0,01 l/m

Następnie ułożyć profil wypełniający Sto-Hinterfüllprofil.

Po odparowaniu po upływie 60 minut (+23°C) aplikować StoSeal F 355 lub StoSeal F 505.

Dostawa

Opakowanie	Puszka		
	Numer artykułu	Oznaczenie	Pojemnik
	01829-004	StoSeal P 505	1 Sztuka Puszka

Oznakowanie

Bezpieczeństwo

Zgodnie z obowiązującą dyrektywą UE produkt ten podlega obowiązkowi oznakowania.
Stosować się do karty charakterystyki!

Instrukcja Techniczna

StoSeal P 505

Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
www.sto.pl