

# Instrukcja Techniczna

## StoTint Aqua

Pasta pigmentowa niezawierająca spoiwa



### Charakterystyka

#### Zastosowanie

- na zewnątrz i wewnątrz
- do barwienia wodorozcieńczalnych materiałów do powlekania, które muszą być maksymalnie odporne na warunki pogodowe, obciążenia mechaniczne czy utrzymywać stabilny odcień
- farby wapienne, silikatowe oraz na bazie silikonowej, masy szpachlowe i tynki na bazie wapienno-cementowej, silikatowej i silikonowej, tynki organiczne
- do barwienia StoCalce Marmorino, StoCalce Fondo, StoCalce Effetto i StoLook Lasura

#### Właściwości

- tylko do tynków i powłok

#### Wygląd

- w zależności od intensywności kolorów oraz używanego materiału (powłoka, tynk)

#### Specyfika/informacje

- w zależności od materiału powłokowego dodać maks. 1 % w proporcjach wagowych
- materiał najpierw zabarwić, a dopiero potem rozcieńczyć

### Aplikacja

#### Temperatura aplikacji

W zależności od zastosowanego materiału.

#### Stosunek składników mieszanki

dodatek maks. 1% StoTint Aqua

#### Zużycie

Rodzaj zastosowania

Zużycie ok.

w zależności od zastosowania

Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.

#### Aplikacja

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.

Wykonać wstępne próby tolerancji.

## Instrukcja Techniczna

### StoTint Aqua

Pigmenty bardziej równomiernie rozdzielają się w materiale, jeśli pasta jest mieszana maszynowo.

Po użyciu szczelnie zamknąć pojemnik, aby zapobiec wysychaniu pasty.

|                                                                     |                                          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Schnięcie, twardnienie, czas oczekiwania do ponownej obróbki</b> | W zależności od zastosowanego materiału. |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Czyszczenie narzędzi</b> | Wyczyścić wodą natychmiast po użyciu. |
|-----------------------------|---------------------------------------|

#### Dostawa

|              |                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kolor</b> | ochra (02305-001), umbra (02305-002), czerwień oksydowa (02305-003), zieleń oksydowa (02305-004), czarny (02305-005), cytrynowy (02305-006), złoty (02305-007), błękit kobaltowy (02305-008), ceglasty (02305-009), brązowy (02305-010) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Składowanie

|                              |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Warunki magazynowania</b> | Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i zabezpieczonym przed zamarzaniem miejscu. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Okres magazynowania</b> | Najwyższa jakość produktu przechowywanego w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu gwarantowana jest do końca okresu ważności, jeśli zachowane były warunki przechowywania. Data ważności jest zawarta w numerze serii na opakowaniu.<br>Objaśnienie numeru serii:<br>cyfra 1 = ostatnia cyfra roku, cyfry 2 i 3 = numer tygodnia<br>Przykład: 6450013223 – produkt ważny do końca 45 kalendarzowego tygodnia 2026 roku<br>Po otwarciu opakowania zużyć w krótkim czasie. Naniesione zanieczyszczenia, np. spowodowane przez zabrudzone narzędzia, mogą spowodować skrócenie okresu trwałości. |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Oznakowanie

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Grupa produktowa</b> | Koncentrat barwiący |
|-------------------------|---------------------|

#### Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika

## Instrukcja Techniczna

---

### StoTint Aqua

z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.  
ul. Zabraniecka 15  
PL 03-872 Warszawa  
Telefon: 022 511 61 00  
Telefax: 022 511 61 01  
[www.sto.pl](http://www.sto.pl)