

# Instrukcja Techniczna

## Sto Ballotini Ø 75-150 µm

Granulat z kulek szklanych do uszorstniania powierzchni Ø 75-150 µm



### Charakterystyka

#### Zastosowanie

- domieszka do produktów StoPox lub StoPur

#### Właściwości

- bezbarwne szklane kulki jako wypełniacz stosowany w celu uzyskania antypoślizgowych powierzchni zamykających

#### Wygląd

- przezroczysty

### Aplikacja

#### Aplikacja

malowanie wałkiem, dodatek do mieszanki

### Dostawa

Numer artykułu	Oznaczenie	Pojemnik
14505-003	Sto Ballotini 75-150 µm	5 kg Wiadro

### Oznakowanie

### Szczegółne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.  
ul. Zabraniecka 15  
PL 03-872 Warszawa  
Telefon: 022 511 61 00  
Telefax: 022 511 61 01  
www.sto.pl