

Instrukcja Techniczna

Sto Zuschlag KS

Mieszanka dodatków stosowana jako wypełniacz
w szpachlówkach na bazie żywic



Charakterystyka

Zastosowanie • jako specjalny dodatek do szpachlówek wyrównujących

Specyfika/informacje • jako mieszanka dodatków dla trwałej izolacji przeciwwilgociowej

Aplikacja

Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.

Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe Odpowiednie proporcje składników mieszanki w przypadku zastosowania Sto Zuschlag KS podane są w instrukcjach technicznych do żywic gruntujących StoCretec (np. StoPox GH 205).

Dostawa

Kolor czarny

Opakowanie Worek

Numer artykułu	Oznaczenie	Pojemnik
14221-003	Sto Zuschlag KS	25 kg worek

Oznakowanie

Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl